



Principales

Gamme de produits	Acti9
Nom abrégé d'appareil	IH' clic
Type de produit ou de composant	Interrupteur mécanique
Nombre de canaux	1
Fonction disponible	Inverseur temporel manuel

Complémentaires

Type de charge	10 tube fluorescent corrigé en parallèle, (58 W) 15 tube fluorescent corrigé en parallèle, (40 W) Ampoule halogène 230 V CA, (1000 W) Ampoule incandescence 230 V CA, (1000 W) 3 tube fluorescent corrigé en parallèle, (100 W) 7 lampe fluocompacte, (11 W) 7 lampe fluocompacte, (15 W) 7 lampe fluocompacte, (20 W) 7 lampe fluocompacte, (7 W)
Cycle de programmation	24 h
Précision de mesure	+/- 1 s/jour
Puissance consommée	2.5 VA
Courant commuté maximum	16 A - 250 V c.a. 1 4 A - 250 V c.a. 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	(+/- 10 %) 230 V CA 50/60 Hz
Nombre maximal de commutations	48 ON - 48 OFF
Durée minimale de l'intervalle	15 min
Temps de sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 150 h
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Masse du produit	0,095 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-10...50 °C
Degré de protection IP	Bornes : IP20 B
RoHS EUR status	Conforme
RoHS EUR date de conformité	0622

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.