

Fiche technique produit



Contacteur 2P ou 4P 20A NO

Référence: 30121 30131

Produit de la gamme **RX PROTECT**



Caractéristiques

	30121 (2P en 1 module)	30131 (4P en 2 modules)
Tension d'emploi Ue	250V AC	400 AC
Tension d'isolement Ui	440V AC	440 AC
Tension de tenue aux chocs Uimp	4kV	4kV
Courant assigné In	20A	20A
Fréquence assignée	50Hz	50Hz
Catégorie d'utilisation	AC7a	AC7a
Pouvoir de fermeture/coupure	3kA	3kA
Degré IP	IP20	IP20

Catégorie AC7a :

Cette catégorie est utilisée pour des charges non inductives ou faiblement inductives pour appareils domestiques et applications analogues.

- Pouvoir de fermeture et de coupure = 30A sous 262.5V et cos phi = 0,8 pour 50 cycles de FO
- Fonctionnement conventionnel de fermeture et de coupure = 20A sous 262.5V et cos phi = 0,8 pour 30 000 cycles de FO.

Certificats

Certificat CE au standard EN 61095:2009 N°STDGZ-110137-L

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81