



Nouveau

AXO GU10 HAUT/BAS 2X6W/3000K

Code : 3136

3136	3000K	2x6W	2 x 36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	824	0,65	
2	206	1,3	
3	92	1,9	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,53
IP	IP54	Température de couleur	3000 °K Blanc chaud
IK	IK05	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	940 lm
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anthracite	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque verre	Durée de vie moyenne	15000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	30000
Nombre et type de source	LED - 2 lampe fournie	Poids net	0
Douille / Culot	GU10	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	2 x 6 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 104 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Décoratif ■ Eclairage de façade ■ Extérieur résidentiel
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Recommandations d'installation	Câble
LOR (Light Output Ratio)	90 %		