

Performance et confort d'utilisation

Performante et complète, la gamme de télérupteurs Legrand offre le confort d'utilisation (commande centralisée, télérupteur temporisé), l'esthétique en plus.



> Les versions silencieuses des télérupteurs électroniques Legrand représentent la solution idéale pour les hôtels et les chambres à coucher en particulier



> Pilotez simultanément plusieurs télérupteurs standards grâce à la commande centralisée générale

Exemple : Le gardien d'une école peut éteindre toutes les salles de classe simultanément ou étage par étage à partir de la commande générale de sa loge

CX³ télérupteurs




4 124 01



4 124 20



4 124 12



Passage du peigne d'alimentation Tétra



Utilisation en fonction du type de charge
e-catalogue

Conformes à la norme NF EN 60669-2-2

Emb.	Réf.	Télérupteur silencieux			
1	Bornes à vis 4 124 00	Unipolaire 16 A - 250 V~			
		Tension du courant de commande (V) 230 V	Raccordement	Type de contact 1 F	Nbre de modules 1
1	Bornes à vis 4 124 01	Télérupteur silencieux temporisé (5 à 60 mn)			
		Avec préavis d'extinction			
1	Bornes à vis 4 124 01	Unipolaire 16 A - 250 V~			
		Tension du courant de commande (V) 230 V	Raccordement	Type de contact 1 F	Nbre de modules 1
1	Bornes à vis 4 124 04	Télérupteurs standards			
		Les auxiliaires et le compensateur (p. xxx) peuvent être associés aux télérupteurs standards			
1	Bornes à vis 4 124 05	Unipolaires 16 A - 250 V~			
		Tension du courant de commande (V) 24 V	Raccordement	Type de contact 1 F	Nbre de modules 1
1	Bornes à vis 4 124 08				
		Tension du courant de commande (V) 24 V	Raccordement	Type de contact 1 F	Nbre de modules 1
10	Bornes auto 4 124 08				
		Tension du courant de commande (V) 230 V	Raccordement	Type de contact 1 F	Nbre de modules 1
10	Bornes auto 4 124 20				
		Tension du courant de commande (V) 230 V	Raccordement	Type de contact 1 F	Nbre de modules 1
1	Bornes à vis 4 124 10	Bipolaires 16 A - 250 V~			
		Tension du courant de commande (V) 24 V	Raccordement	Type de contact 2 F	Nbre de modules 1
1	Bornes à vis 4 124 11				
		Tension du courant de commande (V) 48 V	Raccordement	Type de contact 2 F	Nbre de modules 1
10	Bornes à vis 4 124 12				
		Tension du courant de commande (V) 230 V	Raccordement	Type de contact 2 F	Nbre de modules 1
1	Bornes à vis 4 124 14	Tétrapolaire 16 A - 400 V~			
		Tension du courant de commande (V) 24 V	Raccordement	Type de contact 4 F	Nbre de modules 2
1	Bornes à vis 4 124 16	Peut s'utiliser en montage tripolaire			
		Tension du courant de commande (V) 230 V	Raccordement	Type de contact 4 F	Nbre de modules 2