

IP44 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face ABS blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	20 LED SMD 2835 Everlight 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 10,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 86mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,54
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	69,31 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	464,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur/Plafond - surface


Recommandations installation:

Câble


Autres commentaires

Utilisation possible sans collerette : Flux sortant 800 lm.

Diamètre sans collerette : 250mm.



C4	4000 K	10 W	120°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	197	3,46
	2	49	6,9
	2,5	31	8,7



EEI (équiv. lampe): 0.17

