

Nouveau

LIMA 300MM 10/15W 3CCT

Code : **51538**


Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP55
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc 9016
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1500 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C

Puissance nominale / absorbée	15 W / 15 W
--------------------------------------	-------------

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA
--	------------------------------

Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
------------------------------	---------------------------------------

LOR (Light Output Ratio)	80 %
---------------------------------	------

Nbre de on/off	15000
-----------------------	-------

Poids net	750 gr
------------------	--------

Compatible minuterie	OUI
-----------------------------	-----

Compatible détection	OUI
-----------------------------	-----

Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot
---------------------------------	---