



Nouveau

# LYRA 3W/3000K BLC + USB-C

Code : **51825**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                   |
| <b>IK</b>                              | IK06                                                   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface (patère)                                 |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc 9016                             |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 330 ° - 90 °                 |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable)          |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 3 W / 3 W                                              |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 26 mA                           |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                  |

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,50                                            |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                                          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                            |
| <b>Faisceau</b>                  | 50 °                                            |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 200 lm                                          |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 67 lm/W                                         |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +45 °C                                 |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variateur intégré (interrupteur sensitif) |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                     |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 50000                                           |
| <b>Poids net</b>                 | 490 gr                                          |
| <b>Compatible minuterie</b>      | NON                                             |
| <b>Compatible détection</b>      | NON                                             |