





CERES LED 554mm 7W 4000K

Réglette IP20, LED et driver 25000h intégrés, avec interrupteur

Code : **53079**



| | | | |
|-------|-----------------------|-------|------|
| 53079 | 4000K | 7W | 110° |
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 178 | 2,86 | |
| 2 | 45 | 5,7 | |
| 2,5 | 28 | 7,1 | |


Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure | Température de couleur | 4000 K |
| IP | IP20 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| IK | IK02 | Faisceau | 110 ° |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Flux lumineux total | 450 lm |
| Résistance au feu | 650°C | Efficacité lumineuse | 69 lm/W |
| Mode de montage | Mur - surface | Température d'utilisation | +10 °C / +45 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps thermoplastique blanc 9016 | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nombre et type de source | 42 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 25000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 418 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 7 W / 6.5 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 60 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Recommandations d'installation | Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (10 produits max). |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Câblage | Cordon 1,5m + fiche 6A. |
| Facteur de puissance | 0,55 | Autres commentaires | Avec interrupteur. |