

GALAXIE

PLAFONNIER LED 595x595mm 36W - 3780 LM - 6000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Garantie
Warranty
5 ans
years

Ne pas débrancher l'alimentation
côté luminaire quand
l'alimentation est sous tension.

Connecteur repiquable

Ref.7750B

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Finition extérieur : Blanc

Lumens : 3780 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : \approx 320W

Température couleur : 6000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle
alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 11 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173774197

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

****4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

*****Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : \approx 105 Lm/w

Paramètres Electriques

**Classification énergétique :

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20°C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures


Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : \approx 1.760 Kg

Alimentation Classe 2

Dimensions



Epaisseur : 11 mm sans crochet de fixation

Paramètres Driver ENEC

Dimensions : 100 x 47 x 27 mm

Input : 220-240V AC / 0,23A / 50/60Hz

Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC Max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Options



****nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021**

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à \pm 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à \pm 150° Kelvin par rapport à la valeur nominale
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.