

## GALAXIE

### PLAFONNIER LED 595x595mm 36W - 3780 LM - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Dos plafonnier

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈105 Lm/w  
Sans scintillement SVM = 0,01  
Diffuseur PMMA anti-jaunissement

### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC  
Fréquence : 50~60Hz  
Facteur de puissance : 0,96  
THD : 15%  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-20 °C- +40 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 120°  
Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA  
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures  
Maintien du flux :  $L_{80} 50'000h B_{50}$   
ON / OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP40/20  
Poids Net : ≈1.840 Kg

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.  
Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.

### Options


  
kit de suspension  
(ref.73995)

  
Câble 15m (ref.73994)  
/!\ Pas de verrouillage  
mécanique possible

  
Filin de sécurité  
(ref. 739830)

  
Kit pose en saillie  
(ref. 739810)

  
Cadre  
placo Encastrable (ref. 73977)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique 

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale  
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

\*\*\*garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées

### Ref. 7770B

Produit : Plafonnier Led + Alim élec CL2

Finition extérieur : Blanc (RAL 9003)

**Lumens : 3780 Lm**

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 4000K

\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 15 mm

Emballage : Boite

EN 62 471 : Groupe 0

EAN : 3760173773411

UV : pas d'émission d'UV


Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

Filin de sécurité fourni

\*\*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

\*\*\***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

### Dimensions



Epaisseur : 10 mm avec crochet de fixation

### Paramètres Driver

Dimension Driver : 119 x 42 x 25 mm

Input : 220-240V~ / 0,3A 50/60Hz

Output : CC900mA / 30-42VDC / 59VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 85°C