

# Fiche technique du produit **A9F77463**

## Caractéristiques

# Acti9, iC60N disjoncteur 4P 63A courbe C



### Principales

Fonction de l'appareil	Distribution
Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iC60
Fonction produit	Disjoncteur miniature
Nom abrégé de l'appareil	IC60N
Description des pôles	4P
Nombre de pôles protégés	4
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de réseau	CA CC
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	36 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 36 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 180...250 V DC 10 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 180...250 V DC 6 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 6000 A Icn conformément à EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 10 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 20 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 20 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 6 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 6000 A Icn conformément à IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Catégorie d'emploi	A conformément à EN 60947-2 A conformément à IEC 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui conformément à EN 60947-2 Oui conformément à IEC 60947-2 Oui conformément à EN 60898-1 Oui conformément à IEC 60898-1
Normes	EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Labels qualité	NF
----------------	----

## Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique	8 x In +/- 20 %
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	6000 A 100 % x Icu conformément à IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % x Icu conformément à IEC 60947-2 - 180...250 V DC 10 kA 100 % x Icu conformément à EN 60947-2 - 180...250 V DC 6000 A 100 % x Icu conformément à EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 4.5 kA 0,75 x Icu conformément à IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 0,75 x Icu conformément à EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 0,75 x Icu conformément à EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4.5 kA 0,75 x Icu conformément à EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 0,75 x Icu conformément à IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 0,75 x Icu conformément à IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 27 kA 0,75 x Icu conformément à IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 27 kA 0,75 x Icu conformément à EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 500 V AC 50/60 Hz conformément à EN 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conformément à EN 60947-2 6 kV conformément à IEC 60947-2
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indicateur de déclenchement
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de barres	Oui haut ou bas
Pas de 9 mm	8
Hauteur	85 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	78,5 mm
Poids	0.5 kg
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle
Mode de raccordement	Terminal simple, haut ou bas rigide fil(s) 1...35 mm <sup>2</sup> max Terminal simple, haut ou bas souple fil(s) 1...25 mm <sup>2</sup> max
Longueur de dénudage des fils	14 mm haut ou bas
Couple de serrage	3.5 N.m haut ou bas
Protection fuite à la terre	Bloc séparé

## Environnement

Degré de protection IP	IP20 conformément à EN 60529 IP20 conformément à IEC 60529
Degré de pollution	3 conformément à EN 60947-2 3 conformément à IEC 60947-2
Catégorie de surtension	IV
Tropicalisation	2 conformément à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % ( 55 °C )
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température de fonctionnement	-35...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0627 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------