

Fiche technique du produit CCT56P001

Caractéristiques

Argus Standard - dét. de mouvement - encastré
faux plafond - int. 360° - carton

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	ARGUS
Fonction produit	Détecteur de mouvement
Type de charge	Lampe à incandescence : 1000 W - 230 V AC Lampe Halogène : 1000 W - 230 V AC Lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique : 500 VA Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique : 250 VA Tube fluorescent : 200 VA - 230 V AC Lampe fluorescente compacte : 3 x 23 W - 230 V AC Capacitif : : 6 A, 21 µF - 230 V AC Capacitif : : 10 A, 14 µF - 230 V AC
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Carton

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220...240 V
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	220...240 V
Courant de sortie	10 A
Type de réglage	Seuil de luminosité Durée de minuterie
Temporisation	5 s à 10 min
Réglage de l'intensité lumineuse	5...2000 lx
Angle de détection	0...360 °
Portée de détection	Rayon 3,9 m
Matière	ABS + PC avec mat surface
Montage de l'appareil	Montage plafond
Hauteur de montage minimum	3 m

Environnement

Conditions d'utilisation	Utilisation en intérieur uniquement
Degré d'étanchéité IP	IP20
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1342 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental du Produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------