


# TIPI SX

- Spot encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO103WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 9V	3W	3000K	350 Lm	300 Lm
DO103WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 9V	3W	3000K	350 Lm	300 Lm
DO103WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 9V	3W	3000K	350 Lm	300 Lm



NOIR MAT



ALUMINIUM



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (55 mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Faisceau 30°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.




Garantie 5 ans.






Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED remplaçable par un électricien.



Driver remplaçable par un électricien.