

Gamme Fluke VoltAlert™

La nouvelle génération de testeurs de tension AC sans contact VoltAlert™ de Fluke se veut simple d'utilisation. Grâce à ces détecteurs, les électriciens, les techniciens en charge de la maintenance, du dépannage ou de la sécurité, ainsi que les particuliers peuvent tester rapidement des circuits sous tension. Certifié CAT IV 1 000 V.

Fluke 1AC II VoltAlert™

Le détecteur de tension Fluke VoltAlert AC est très simple d'utilisation : il vous suffit de placer la pointe au niveau du bornier, de la prise ou du cordon. Si la pointe s'allume (en rouge) et que l'appareil émet un bip, la tension est présente.

- Il teste constamment ses piles et l'intégrité du circuit et est doté d'indicateur périodique à double flash
- Sécurité maximale : CAT IV 1 000 V

2AC VoltAlert™

Le 2AC est le dernier né de la famille des testeurs de tension sans contact VoltAlert™ AC de Fluke. Grâce à son format de poche, il est facile d'utilisation.

- Détection de tension de 200 V AC à 1 000 V AC, pour répondre aux nombreux besoins des environnements résidentiels, commerciaux et industriels.
- Toujours connecté, avec un circuit à basse consommation pour augmenter la durée de vie des piles et vous garantir un 2AC toujours prêt à l'emploi.
- Le bouton de fonction innovant de contrôle des piles permet d'évaluer l'état des piles*.
- Catégorie IV : l'utilisateur est protégé contre les surtensions de 1 000 V.
- Garantie de deux ans.

voyant de tension LVD2

Combine luminosité et détection de tension dans un appareil à la forme d'un stylo

- Double sensibilité, détection de tension de 90 à 600 V AC
- Plage de tension de 90 V à 600 V AC
- Certifié CAT IV 600 V

Détecteur de tension LVD1

Appareil de poche à double sensibilité

- Plage de tension de 40 V à 300 V AC
- Dispositif de fixation de la lampe à la poche, au casque ou à une porte inclus

Spécifications

	2AC	1AC-II	1LAC-II	LVD2	LVD1
Gamme de tension	200 V AC à 1 000 V AC	90 V AC à 1 000 V AC	20 V AC à 90 V AC	90 V AC à 600 V AC	40 V AC à 300 V AC
Alerte sonore		•	•	•	•
Lampe torche				•	•
Marche/arrêt	En fonctionnement permanent	•	•	•	•
Norme de sécurité	CAT IV 1 000 V	CAT IV 1 000 V	CAT IV 1 000 V	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V

Informations relatives aux commandes

Modèles
Détecteur de tension 2AC VoltAlert™
Détecteur de tension 1AC-II VoltAlert™
Détecteur de tension 1LAC-II VoltAlert™
Voyant de tension LVD2
Voyant de tension LVD1

