

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Catégorie	Interrupteur à bascule
Présentation du produit	Insert
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré Saillie
Type d'interrupteur	Va-et-vient
Commande	Enjoliveur
Courant assigné d'emploi	10 AX
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Signalisation locale	LED bleu
Consommation électrique	1,5 mA 250 V
Conditions d'utilisation	Intérieur/Extérieur
Matière	PC (polycarbonate) Polypropylène
Mode de fixation	Sans vis
Entrée de câble	Easy Valve Access Ø 6 à 20 mm
Longueur	71 mm
Hauteur	40 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	60 mm
Profondeur d'encastrement	10 mm

Environnement

Labels qualité	EAC CE NF Aenor
Degré d'étanchéité IP	IP55
Tenue aux choc IK	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible >= 650 °C selon IEC 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...55 °C