

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Styl - Cadre 2 postes horizontal - encastré - IP55 - IK08 - blanc

MUR39101

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme De Produit | Mureva Styl |
| Type De Produit Ou Équipement | Support de fixation |
| Compatibilité De Gamme | Mureva Styl |
| Nuance De La Couleur | Blanc (RAL 9003) |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Montage De L'Appareil | Encastré |
| Nombre De Postes | 2 postes |
| Sens De Montage | Horizontal |
| Conditions D'Utilisation | Intérieur/extérieur |
| Matière | PC |
| Entraxe | 71 mm |
| Longueur | 155 mm |
| Hauteur | 23 mm |
| Largeur | 84 mm |
| Profondeur En Saillie | 19 mm |
| Résistance Aux Produits Chimiques Et Détergents | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--|--|
| Labels Qualité | AENOR NF |
| Degré De Protection (Ip) | IP55 |
| Tenue Aux Chocs (Ik) | IK08 |
| Tenue À La Flamme | Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement | -5...40 °C |
| Température Ambiante De Stockage | -25...55 °C |

Emballage

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
| Hauteur De L'Emballage 1 | 2,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 1 | 8,400 cm |
| Longueur De L'Emballage 1 | 15,500 cm |
| Poids De L'Emballage 1 | 64,000 g |
| Type D'Emballage 2 | BB1 |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 5 |
| Hauteur De L'Emballage 2 | 9,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 2 | 17,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids De L'Emballage 2 | 417,000 g |
| Type D'Emballage 3 | S04 |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 30 |
| Hauteur De L'Emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 3 | 40,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 3 | 60,000 cm |
| Poids De L'Emballage 3 | 3,310 kg |

Garantie contractuelle


| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|


Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
