

Fiche technique du produit

Caractéristiques

R9PRC240

Resi9 XP - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA -
Type AC - peignable - alim bas

Statut commercial : Commercialisé



Principales

| | |
|---|--|
| Gamme | Resi9 |
| Nom du produit | Resi9 XP ID |
| Fonction produit | Interrupteur différentiel |
| Description des pôles | 1P + N |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| In courant assigné d'emploi | 40 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 61008 |
| Type de réseau | CA |
| Sensibilité du différentiel | 30 mA se conformer à EN/CEI 61008 |
| Temporisation | Instantané |
| Type | Type AC |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture | Im 500 A se conformer à EN/CEI 61008 |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | Inc 3 kA |
| Labels qualité | NF |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Signalisation locale | Indication ON/OFF |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 4 |
| Hauteur | 82 mm |
| Largeur | 36 mm |

| | |
|-------------------------------|---|
| Profondeur | 78,5 mm |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Endurance mécanique | 2000 cycle |
| Endurance électrique | 2000 cycle |
| Mode de raccordement | Bornes type tunnel (haut ou bas) - <= 35 mm ² - rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 15 mm pour haut ou bas connexion |
| Couple de serrage | 3,5 N.m haut ou bas |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|---|
| Normes | EN/CEI 61008 |
| Certifications du produit | CE |
| Degré de protection IP | IP20 |
| Compatibilité électromagnétique | Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à IEC 61008 |
| Tropicalisation | 2 se conformer à IEC 60068-1 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Température de fonctionnement | -5...40 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...80 °C |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Under investigation |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|