



Principale

Statut commercial	1306
Gamme de produits	Odace
Type de produit ou de composant	Prise informatique
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	10 pieces
Vente par quantité indivisible	1
Certifications du produit	EC vérifié selon VDIB177x6Byy pour connecteur

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Nombre de prise	1
Organisation du câblage	Paire torsadée blindée
Type de blindage du câble	STP
Compatibilité produit	Infraplus Connecteur Actassi s-one
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc(RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Raccordements - bornes	IDC
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre support Thermoplastic ABS-anti UV façade
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41.7 mm
Profondeur d'encastrement	25.7 mm
Masse du produit	0.059 kg

Environnement

Température ambiante pour stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...35 °C
Normes	EN 50173-1 ISO/IEC 11801 IEC 60603-7 TIA/EIA-568 IEC 60603-7-5 ANSI/TIA/EIA-568-B-2 ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
Degré de protection IP	IP21
Degré de protection IK	IK04

Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 months
---------	-----------