



### Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Odace
Design	Styl
Type de produit ou de composant	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	10 pieces
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Nombre de postes	2 postes vertical 71 mm 2 postes horizontal 71 mm
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastic ABS-anti UV plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	156 mm
Profondeur	10 mm
Masse du produit	0.0213 kg

### Environnement

Température ambiante pour stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1
Certifications du produit	NF N LCIE : NF 603415A Aenor : 030/2205
Degré de protection IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS	Compliant - since 1148 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------