



### Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Odace
Design	Styl
Type de produit ou de composant	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	5 pièces
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Nombre de postes	3 postes vertical 71 mm 3 postes horizontal 71 mm
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Aluminium
Finition de la surface	Peint
Matière	Thermoplastic ABS-anti UV plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	10 mm
Masse du produit	0.02999 kg

### Environnement

Température ambiante pour stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1
Certifications du produit	NF N LCIE : NF 603415A Aenor : 030/2205
Degré de protection IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------