



### Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Odace
Type de produit ou de composant	Blindage TV simple
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	10 pieces
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Connecteur TV	Male IEC 9.52 mm
Path atténuation	2.5 dB pour TV signal @ 1800...2150 MHz 1.5 dB pour TV signal @ 5...1800 MHz
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Aluminium
Raccordements - bornes	Vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Type de câble	Coaxial
Diamètre extérieur du câble	7 mm
Matière	Alliage de zinc boitier PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre support Thermoplastic ABS-anti UV façade
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	34.1 mm
Profondeur d'encastrement	18.1 mm
Masse du produit	0.041 kg

### Environnement

Température ambiante pour stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	EN 50083-4
Degré de protection IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Télécharger Profil Environnemental Produit</a>

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------