

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	Odace
Gamme	Odace
Fonction produit	Prise informatique
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	Lot de 10

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de prises d'alimentation	1
Organisation du câblage	Paire torsadée blindée
Type de blindage du câble	STP
Accessoires associés	Connecteur Actassi s-one Infracplus
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Anthracite
Bornes de raccordement	IDC
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	PBT (polybutylène terephthalate) GF30 cadre support Thermoplastique ABS-anti UV enjoliveur
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur d'encastrement	25,7 mm
Poids	0,059 kg
Canal ciblé	Professionnel

## Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...35 °C
Normes	TIA/EIA-568 CEI 60603-7-5 ISO/IEC 11801 ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1 EN 50173-1 ANSI/TIA/EIA-568-B-2 CEI 60603-7
Degré d'étanchéité IP	IP21
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Ammoniaque Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Décolorant Pétrole Acétone Résistant aux UV Huile
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1440 - Déclaration de conformité Schneider Electric- <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**