



SKU : LX11112001

Régllette led 14W 2CCT 1200 mm



Intérieur > Régllette rétro-éclairage

Extérieur > Plafonnier

Idéal pour l'éclairage indirect, ce produit économique en 230V est très facile à installer ! Des accessoires inclus au produit permettent la connexion entre les produits. La température de couleur se change sur le produit.

Domaines d'application

- Pièces de vie
- Chambre
- Retro éclairage

Données électriques

| | |
|------------------------------|------|
| Puissance totale (W) | 14 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | <30% |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | II |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|---|----------------|
| Température(s) de couleur | 3000K / 4000K |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM>6 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 1400lm (3000K) |

Données physiques et mécaniques

| | |
|--|----------------|
| Dimensions (mm) | 1174 x 24 x 36 |
| Poids (kg) | 0.32 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | 150 + 25 cm |
| Couleur de produit | Blanc |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Indice(s) de protection IP | IP20 |
| Plage de température d'utilisation | -20... +40° |
| Matériaux de corps | PC |
| Matériaux diffuseurs | PC |
| Alimentation incluse | Oui |

Durée de vie

| | |
|------------------|----------|
| L70 à 25° | 25 000 h |
|------------------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|------------------------------|---|
| Angle de distribution | 120° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Fiche secteur mâle FR |
| Autres commentaires | Cable d'alimentation Connecteur bord à bord Connecteur souple Clips de fixation |
| Produits liés | <ul style="list-style-type: none">• LX11042001 - Réglette led 4W 2CCT 300 mm• LX11082001 - Réglette led 8W 2CCT 600 mm• LX11082002 - Réglette led 8W 4000K 600 mm inter |

Accessoires



Ambiance



Autre

