

# ARDEC V DOUBLE-2x3W-2CCT-IP44-NOIR

BL000016

## INTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale salle de bain couloir décorative. De style moderne avec une touche d'art décoratif. 2 CCT, IP44 et classe II.



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de bains
- Bureau Maison
- Couloir



### Données électriques

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Puissance totale (W)  | 6           |
| Tension nominale (V)  | 230V        |
| Distorsion harmonique | -           |
| Facteur de puissance  | >0.9        |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz , 60Hz |
| Classe électrique     | II          |
| Dimmable              | Non         |

## Données photométriques / LEDS

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Température(s) de couleur                    | 3000K / 4000K                |
| Type de source                               | SMD                          |
| Source incluse                               | Oui                          |
| SDCM initial                                 | SDCM<5                       |
| IRC                                          | >80                          |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0                          |
| Flux lumineux (lm)                           | 380lm (3000K), 400lm (4000K) |
| ULOR                                         | -                            |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimensions (mm)                     | 84 x 80 x 353 |
| Poids (kg)                          | -             |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -             |
| Longueur de câble                   | -             |
| Couleur de produit                  | Noir          |
| Indice de protection IK             | IK04          |
| Test au fil incandescent            | 650°C         |
| Indice(s) de protection IP          | IP44          |
| Plage de température d'utilisation  | -20... +45°   |
| Matériaux de corps                  | Aluminium     |
| Matériau diffuseurs                 | PMMA          |
| Alimentation incluse                | Oui           |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 35 000 h |
|-----------|----------|

## Données supplémentaires

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Angle de distribution | 230°                          |
| Orientable            | Non                           |
| Type de connexion     | Bornier simple sur le produit |