



SKU : **LX05032004** Applique liseuse noire 2 allumages ambiance 6W + lecture 3W 3000K



### Intérieur > Applique murale

Applique murale, liseuse LED noir avec une fonction ambiance et une fonction lecture. 2 interrupteurs avec 2 sources lumineuse (3W+6W). économique et flexible pour l'utilisateur.

### Domaines d'application

- Chambre

### Données électriques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Puissance totale (W)  | 6    |
| Tension nominale (V)  | 230V |
| Distorsion harmonique | -    |
| Facteur de puissance  | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz |
| Classe électrique     | I    |
| Dimmable              | Non  |

## Données photométriques / LEDS

|  |               |
|--|---------------|
| Température(s) de couleur                    | 3000K         |
| Type de source                               | COB + SMD     |
| Source incluse                               | Oui           |
| SDCM initial                                 | SDCM>4        |
| IRC  | >80           |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1           |
| Flux lumineux (lm)                           | 480lm (3000K) |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Dimensions (mm)                     | 130 x 130 x 85  |
| Poids (kg)                          | 0.56            |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -               |
| Longueur de câble                   | -               |
| Couleur de produit                  | Noir            |
| Indice de protection IK             | IK04            |
| Indice(s) de protection IP          | IP20            |
| Plage de température d'utilisation  | -20... +40°     |
| Matériaux de corps                  | Aluminium       |
| Matériaux diffuseurs                | PC              |
| Alimentation incluse                | Oui             |
| Recouvrable                         | Non recouvrable |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 30 000 h |
|-----------|----------|

## Données supplémentaires

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Angle de distribution</b> | 40°  |
| <b>Orientable</b>            | Oui (360°)   |
| <b>Type de connexion</b>     | Connecteur rapide avec repiquage   |
| <b>Autres commentaires</b>   | 2 allumages possibles : Flux direct 3 Watts 240 lumens et flux indirect 6 Watts 480 lumens                                       |
| <b>Produits liés</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>LX05032003 - Applique liseuse blanche 2 allumages ambiance 6W + lecture 3W 3000K</li></ul> |

### Ambiance



### Ambiance



