

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Exiway Light Bloc de secours Bifonction IP65 SATI LINK

OVA59431

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Exiway
Nom Du Produit	Exiway Light
Type De Produit Ou Équipement	Emergency luminaire
Application	Éclairage anti-panique
Fonction	Wireless self-test
Operational Mode	Maintenu Non maintenu
Nuance De La Couleur	Blanc
Source Lumineuse	DEL integral
Distance De Visibilité	20 m
Couleur De La Source Lumineuse	Neutre
Type De Plaque	Logement complet
Information Additionnelle Du Système D'Installation	Branchement 2 fils Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement Pictogrammes fournis

### Complémentaires

Montage De L'Appareil	Saillie
Support De Montage	Mural Plafond
Type De Commande	Contrôle à distance 1 bouton poussoir Par application mobile
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50/60 Hz
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Protocole De Communication	Zigbee
Type De Réseau De Communication	Wi-Fi IEEE 802.15.4 (2,405...2,480 GHz)
Durée De Vie Des Led	100000 H
Fonctions Disponibles	Alarme distante
Test De Fonctionnement	Test automatique périodique fonctionnel et de durée
Autonomie	1 h
Temps De Charge	12 H
Flux Lumineux	Condition d'urgence: 45 lm for 1 h Condition d'urgence: 8 lm for 5 h

Indication De Tension	DEL
Fonction De Signalisation	État de la batterie Statut de la communication sans fil Défaut système
Matière	Plastique auto-extinguible
Hauteur	112 mm
Profondeur	32 mm
Largeur	229 mm
Poids Du Produit	0,34 kg

## Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP65
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK09
Certifications Du Produit	CE LCIE
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	0...40 °C

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,7 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,3 cm
Longueur De L'Emballage 1	23,2 cm
Poids De L'Emballage 1	405,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	18
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	7,731 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

- Sans Svhc Reach
- Sans Métaux Lourds Toxiques
- Sans Mercure
- Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive Rohs Ue	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation Rohs Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>