

Programme Plexo™ composable IP 55

mécanismes de commande d'éclairage (suite)



0 695 43



0 696 04



0 695 17



0 695 05

Mécanismes livrés avec enjoliveurs
Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports (p. 696)
Connexion à bornes automatiques

Emb.	Réf.		Emb.	Réf.	
		Poussoirs 10 A			Allumage crépusculaire
		IP 55 - IK 07			IP 55 - IK 07
		Poussoir NO			Interrupteurs crépusculaires
5	0 696 30	○ Blanc			Allumage de la lumière dès la tombée de la nuit et extinction au lever du jour
10	0 695 40	● Gris			Ensemble monobloc avec cellule photoélectrique intégrée
5	0 707 30	○ Blanc Artic antimicrobien			1400 W incandescent - 400 VA fluo
		Poussoir inverseur			Seuil de luminosité réglable de 0,5 à 1500 lux
5	0 696 31	○ Blanc	1	0 696 17	○ Blanc
10	0 695 41	● Gris	5	0 695 17	● Gris
		Poussoir NO lumineux			Cellule photoélectrique
5	0 696 32	○ Blanc	5	0 695 18	Pour utilisation avec inters crépusculaires modulaires
10	0 695 42	● Gris			● Gris
5	0 707 32	○ Blanc Artic antimicrobien			Commandes de scénarios radio
		Poussoir NO lumineux avec porte-étiquette			Interscénarios radio 868 Mhz pour commandes à distance de toutes les fonctions radio Plexo et Céliane (p. 582) : éclairage, volets, chauffage
5	0 696 33	○ Blanc			Portée environ 200 m en champ libre
10	0 695 43	● Gris			Pile lithium 3 V CR 2 fournie
5	0 707 33	○ Blanc Artic antimicrobien	1	0 695 05	Poussoir porte-étiquette
		Poussoir inverseur lumineux avec porte-étiquette			Permet la commande d'un scénario et du carillon réf. 0 417 95
5	0 696 34	○ Blanc			● Gris
5	0 695 44	● Gris			Inter émetteur-récepteur Radio/ZigBee®
		Double poussoir NO + NF			2500 W
5	0 696 35	○ Blanc	1	0 695 03	Sa fonction émetteur lui permet de piloter un autre inter récepteur Radio/ZigBee® d'éclairage. Sa fonction récepteur permet d'exécuter les ordres reçus des commandes centralisées, des interscénarios, commandes mobiles et détecteurs (p. 584)
5	0 695 45	● Gris			Installation 3 fils dans boîte prof. 40 mm mini
		Double poussoir inverseur lumineux			Inter double multifonctions récepteur radio Plexo
5	0 696 36	○ Blanc	1	0 916 29	Inter pour la commande d'1 ou 2 circuits reliés à ses bornes selon 4 modes de fonctionnement différents : poussoir, minuterie, interrupteur, télérupteur
5	0 695 46	● Gris			Sa fonction récepteur permet d'exécuter sur ses circuits les ordres marche/arrêt reçus des interscénarios et détecteurs techniques (p. 619 et p. 695). Alimentation phase/neutre
		Interrupteurs temporisés lumineux 230 V - 50/60 Hz			Charges maxi supportées par circuit en 230 V~ :
		IP 55 - IK 05			- 2500 W en incandescence/halogène
		Electronique - 2 fils			- 2000 VA en halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
		Equipés de LEDs			- 8 x 36 W en tubes fluorescents
		Temporisation réglable de 25 s à 15 min			- 500 W en fluocompact
		1000 W en incandescent			Dimensions extérieures boîtes : 174 x 130 x 80 mm
		400 W en halogène 130 V			
		1840 W résistif (chauffage)			
		400 VA fluo et 400 VA halogène TBT			
5	0 696 04	○ Blanc			ZigBee® : produit certifié ZigBee® avec profil spécifique au constructeur
5	0 695 04	● Gris			



En savoir plus sur Programme Plexo

