

PANNEAU LED

DALLE SMART 600x600-36W-3CCT-BLANC-UGR19-DETECT IR + LUMINOSITE

BL04362010

INTÉRIEUR > Panneau led

Panneau Led UGR<19 avec diffuseur prismatique, avec filin de sécurité et bornier de connexion repiquable sans outil, garantie 5 ans. Détecteur IR de présence + luminosité variable et programmable avec télécommande



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical



Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Capteur de luminosité , oui avec l'accessoire détecteur

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4600lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 32
Poids (kg)	3.2
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP40 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium - PMMA
Matériau diffuseurs	PS
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

Durée de vie


L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	filin de sécurité bornier de connexion avec repiquage télécommande IR BL08000027 en option
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">BL08000027 - TELECOMMANDE POUR DALLE IR



Autre



Autre



Autre

