



12 W

1140
lm

IRC >80

IP40

IP44
facade

3000K



SKU : **LX02124411B**

Dalle led ronde extra plate 12W 3000K découpe Ø 125

Intérieur > Downlight



Downlight rond blanc en aluminium. De très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large, il convient parfaitement aux applications tertiaires.. Option Dali Push-Dim avec driver adéquat.

Domaines d'application

- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Surface de vente

Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1140lm (3000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	145
Hauteur (mm)	13
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 125 Max. : 130
Poids (kg)	0.26
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Indice(s) de protection IP	IP40 - IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PS
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier avec repiquage

