



20 W

1550
lm

UGR
<22

IRC >80

IP44
facade

3000K



SKU : **LX02124413B**

Dalle led ronde extra plate 20W 3000K découpe Ø 200



Intérieur > Downlight

Downlight rond blanc en aluminium. De très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large, il convient parfaitement aux applications tertiaires.. Option Dali Push-Dim avec driver adéquat

Domaines d'application

- Circulations
- Vestiaires
- Surface de vente

Données électriques

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<22
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1550lm (3000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	220
Hauteur (mm)	13
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 200 Max. : 210
Poids (kg)	0.52
Profondeur d'encastrement sous BA13	30
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Indice(s) de protection IP	IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter

