

SLIM ECO

TF069-SLIM ECO-12W-IP20-4000k-NON GRAD

BL02122001

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight plat économique avec diffuseur opale direct 230 Volts.
Applique murale LED angle110



Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<20%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 05/07/2024

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	20
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	30

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<22
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1040lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 05/07/2024



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	168
Hauteur (mm)	24
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 155 Max. : 160
Poids (kg)	0.22
Profondeur d'encastrement sous BA13	200
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PS
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	25 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Boitier (L-PE-N) avec connecteur rapide repiquage



FICHE ACTUALISÉE LE 05/07/2024





FICHE ACTUALISÉE LE 05/07/2024