

# Coffrets Linkeo 19"



6 462 62



6 462 21



6 465 01

Tableau de choix p. 1013-5-1013-6

IP 20 - IK 08

Équipés de :

- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
- 2 montants 19" réglables en profondeur avec marquage des U
- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)
- 1 balai pour entrée de câble
- Ouïes hautes pour ventilation naturelle

Gris anthracite RAL 7016

Réf.		<b>Coffrets fixes Linkeo 19"</b>			
<b>Panneaux latéraux fixes</b>					
Livrés montés					
Profondeur	Profondeur	Capacité	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Charge utile (kg)
450 mm	600 mm				
6 462 00	6 462 10	6 U	359	600	18
6 462 01	6 462 11	9 U	492	600	27
6 462 02	6 462 12	12 U	625	600	36
6 462 03	6 462 13	15 U	759	600	45
6 462 04	6 462 14	18 U	892	600	54
6 462 05	6 462 15	21 U	1025	600	63

Réf.		<b>Coffrets fixes Linkeo 19"</b>			
<b>Panneaux latéraux amovibles</b>					
Livrés à plat					
Livrés avec kit de mise à la masse					
Pour faciliter l'accès sur le côté du coffret					
Ouverture avec une serrure (même clé que la porte)					
Profondeur	Profondeur	Capacité	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Charge utile (kg)
450 mm	600 mm				
6 462 50	6 462 60	6 U	359	600	18
6 462 51	6 462 61	9 U	492	600	27
6 462 52	6 462 62	12 U	625	600	36
6 462 53	6 462 63	15 U	759	600	45
6 462 54	6 462 64	18 U	892	600	54
6 462 55	6 462 65	21 U	1025	600	63

Réf.		<b>Coffrets pivotants Linkeo 19"</b>			
Composés de :					
- socle (fixation murale), pouvant recevoir un PDU 19"					
- corps pivotant permettant un libre accès à l'arrière du coffret pour faciliter l'installation et la maintenance. Sens pivotant réversible					
Livrés montés					
Livrés avec kit de mise à la masse					
Profondeur	Capacité	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Charge utile (kg)	
610 mm					
6 462 21	9 U	492	600	27	
6 462 22	12 U	625	600	36	
6 462 23	15 U	759	600	45	
6 462 24	18 U	892	600	54	
6 462 25	21 U	1025	600	63	

Réf.		<b>Equipements pour coffrets 19"</b>	
<b>Montants Linkeo 19"</b>			
Jeu de 2 montants 19" supplémentaires			
S'installent à l'arrière du coffret			
6 462 42	12 U		
6 462 43	15 U		
6 462 44	18 U		
6 462 45	21 U		
<b>Roulettes</b>			
6 462 48	Jeu de 4 roulettes		
<b>Kit ventilateur Linkeo</b>			
6 462 38	Kit composé de :		
	- 2 ventilateurs		
	- 1 thermostat		
	- interrupteur		
	Livré avec un câble de 2,3 m		
	Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz		
<b>Tablettes fixes Linkeo</b>			
Fixation à vis en drapeau sur 2 montants 19"			
Hauteur 2 U			
Charge max. : 15 kg			
Noir RAL 9005			
6 465 01	Prof. 200 mm		
	Pour les coffrets de profondeurs 400, 450 et 600 mm		
6 465 02	Prof. 360 mm		
	Pour les coffrets de profondeurs 450 et 600 mm		
<b>Panneaux passe-fils 19"</b>			
Métal 1 axe			
Équipés de bracelets guide-câbles			
6 465 20	1 U		
6 465 21	2 U		



Packs petit tertiaire pré-équipés 10" et 19"  
p. 1050

PDU et Keor PDU  
p. 1055 à 1057