



9 W

500 lm

UGR
<19

IRC >90

IP40

3000K

F

SKU : **LX02092001**

Encastré architectural blanc 9W 3000K 37X97 mm dim

Intérieur > Spot Encastré

Intérieur > Downlight



Encastré architectural 9W. Ambiance contemporaine pour ce downlight basse luminance dimmable qui complète les autres produits de la gamme Line. UGR<19

Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir

Données électriques

Puissance totale (W)	9
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<19
Type de source	-
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	500lm (3000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	105 x 45 x 51
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 37 Max. : 97
Poids (kg)	0.24
Profondeur d'encastrement sous BA13	60
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	36°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Dimension encastrement 97mmx37mm