

**AirDry garantit un séchage naturel optimal**

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur! Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

Bénéfices et Caractéristiques**Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry**

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat trois fois supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal. Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de

Rapide et efficace

Le programme de lavage rapide en 30 minutes est la solution idéale pour vos petites vaisselles, le tout sans lésiner sur le résultat. Un résultat de lavage rapide et parfait.

Obtenez la meilleure performance avec l'entretien de la machine

Entretenez la performance optimale de votre lave-vaisselle avec le cycle d'entretien de la machine. Le programme spécialement étudié en conjonction avec le détergent nettoient le tartre et les résidus de graisse, pour pouvoir profiter de meilleurs résultats de lavage plus longtemps.

AutoSense, le programme intelligent

Faites l'expérience d'un cycle de lavage sur mesure grâce au programme AutoSense. Les capteurs intelligents sélectionnent pour vous le bon temps, la bonne température et la consommation nécessaire d'eau selon le chargement.

- SÉRIE 300 PRO AirDry
- LAVE-VAISSELLE INTEGRABLE 60CM
- Livré sans porte d'habillage
- Couleur du bandeau : Noir
- Moteur inverter
- Affichage Led Blanc
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Nombre de couverts	13	Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680	
Nouvelle classe énergétique	E	Poids brut/net (kg)	39.8 / 38.28	
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	94	Fréquence (Hz)	50	
Conso.énergétique / cycle	0.936	Volts	220-240	
Consommation d'eau par cycle	9.9	Longueur de câble (m)	1.5	
Niveau sonore, essorage dB	44	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150	
Durée du programme ECO (H)	4:00	Fabriqué en	Pologne	
Index d'énergie (E20)	55.9	PNC	911 524 109	
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, MachineCare, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente		Code EAN	7332543794959
Taille (cm) / Installation	60 / Intégrable			
Indice de performance de nettoyage	1.121			
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement:FlexiInstall™			
Ampérage (A)	10			
Possibilité d'installation en hauteur	Non			
Type de séchage	Technologie AirDry			
Efficacité de séchage E20	1.061			
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575			
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550			

