


LIKA

- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA173WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	4W	3000K	330 Lm	38 Lm
WA173WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	4W	3000K	330 Lm	38 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage sur un mur en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,50 Joule.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (56mm)



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Garantie 3 ans.