



XEV080

Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé

Fonctions

Raccordement centralisé	Non
Protection contre les surtensions	Non

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
Type de port USB	other

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	68 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x68
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre d'emplacements de modules	2

Porte, couvercle

Cadenassable	Non
--------------	-----

Matières

Couleur	complet gris
Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polycarbonate (PC)
Matériau	mix
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	matt
Finition métallique	Non

Installation, montage	
Mode de fixation	A vis
Type de montage	en saillie
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion	cage à vis
Accessoires inclus	
Avec fusible fin	Non
Equipement	
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègère porte étiquette transparent	Non
Standards	
Homologations	NFC 61314
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Isolé	Oui
Identification	
Série	witty
Version	F
Mots clés	Prise de charge
	Wall box
	Borne de charge
	Borne de recharge
	Station de charge