



11 W

600 lm

UGR
<19

IRC >90

IP40

3000K


F

SKU : **LX02112001**

Encastré architectural blanc 11W 3000K 67X67 mm dim

Intérieur > Spot Encastré

Intérieur > Downlight



Downlight led carrée blanc basse luminance. Très contemporain et architectural, il est dimmable triac. 11w UGR<19 Plafonnier LED, Encastré architectural, dimmable triac, low glare, apprécié par des décorateurs pour son design contemporaine.

Domaines d'application

- Pièces de vie
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Hall & Accueil
- Surface de vente

Données électriques

Puissance totale (W)	11
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<28%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<19
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	600lm (3000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	75 x 75 x 51
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 67 Max. : 67
Poids (kg)	0.28
Profondeur d'encastrement sous BA13	60
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	36°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Dimensions d'encastrement : 67mm x 67mm