



11 W

600 lm

UGR
<19

IRC >90

IP40

3000K



SKU : **LX02112002**

Encastré architectural noir 11W 3000K 67X67 mm dim



Intérieur > Spot Encastré

Intérieur > Downlight

Downlight led Encastré , carrée blanc basse luminance noir. contemporain et architectural, il est dimmable sur triac. low glare UGR<19 Plafonnier LED, Encastré architectural, dimmable triac

Domaines d'application

- Pièces de vie
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Hall & Accueil
- Surface de vente

Données électriques

Puissance totale (W)	11
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<19
Type de source	-
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	600lm (3000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	75 x 75 x 51
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 67 Max. : 67
Poids (kg)	0.26
Profondeur d'encastrement sous BA13	60
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	36°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Diamètre d'encastrement : 67mm x 67mm

