



SKU : **LX02135401**

Spot led 13W blanc 90° 3CCT découpe Ø 125



Intérieur > Spot Encastré

Intérieur > Downlight

Extérieur > Spot encastré

Downlight led 1000lm avec diffuseur opale. Ouverture à 90° idéal pour le tertiaire ou résidentiel collectif pour les hauteurs supérieures à 2,50m

Domaines d'application

- Bureau Maison
- Couloir
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil

Données électriques

Puissance totale (W)	13
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1300lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	145
Hauteur (mm)	97
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 125 Max. : 130
Poids (kg)	0.22
Profondeur d'encastrement sous BA13	100
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Indice(s) de protection IP	IP54
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau

Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	produit basse luminance

