

FICHE TECHNIQUE “ DRY DIGITAL ”

Radiateur sèche-serviettes “DRY DIGITAL” PRODUCTION TONON EVOLUTION.

- **Gamme**
Radiateur sèche-serviettes électrique , technologie SEC , sans fluide caloporteur.
- **Construction**
Corps de chauffe en acier
Hauteur disponible : 780mm (350W et 500W) et 1160 mm (750W).
Largeur: 428mm (350W) et 560mm (500W et 750W).
Poids net du radiateur : 4,8Kg (350W), 6Kg (500W) et 8,2Kg (750W).
- **Finition**
Peinture époxy-polyester blanc RAL 9016.
- **Caractéristiques électriques**
Tension – Fréquence : 230V Monophasé – 50Hz
Puissances : 350W, 500W et 750W.
Classe II , double isolation.
Protection IP 44.
- **Régulation électronique**
Ecran rétroéclairé de grand dimension.
Fonctions thermostat: mode confort (temp. de 7 à 30°C); indicateur comportemental;
mode Fil pilote; mode chrono (programmation journalière) ; boost de 2 heures (marche forcée);
mode sèche serviette (pour réchauffer vos serviettes) ; mode antigel ; mode contact fenêtre ;
mode ambiant.
Fonction blocage de clavier (sécurité enfants).
- **Kit de fixation**
Inclus dans l’emballage
- **Emballage**
Individuel avec carton et film.
- **Version**
Montants latéraux en PVC.
- **Option**
Possible intégrer soufflerie FOEHN de 1000Watt.

TONON EVOLUTION

HEAT CONCEPT

En photo, ci-dessous , modèle 500W (H=780 x L=560 mm).

