
**Commandes par manettes latérales.**

Vous trouverez les manettes de commandes sur le côté de cette table de cuisson facilement accessibles pour changer le niveau de puissance de votre table de cuisson.

Bénéfices et Caractéristiques**Visualisez les zones encore chaudes**

Avec cette table de cuisson, vous saurez toujours quelles sont les zones encore chaudes grâce aux indicateurs de chaleur résiduelle.

**Un simple coup de chiffon suffit à nettoyer cette surface**

Un coup de chiffon suffit pour nettoyer la surface vitrocéramique de cette table de cuisson.

- 4 foyers
- Bandeau de commandes Latéral
- Commandes par manettes
- Foyer AVG Hi-Light : 1800W/180mm
- Foyer AVG Hi-Light: 1800W/180mm
- Foyer ARG Hi-Light: 1200W/145mm
- Foyer ARG Hi-Light: 1200W/145mm
- Foyer AVD Hi-Light: 1200W/145mm
- Foyer AVD Hi-Light: 1200W/145mm
- Foyer ARD Hi-light: 1800W/180mm
- Foyer ARD Hi-light: 1800W/180mm
- Témoins individuels de chaleur résiduelle
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™

La souplesse d'installer votre table de cuisson où vous le souhaitez

Parce que cette table de cuisson est indépendante, vous pouvez l'installer où bon vous semble. Choisissez l'emplacement qui convient le mieux à votre façon de cuisiner.

Spécifications techniques

Technologie de chauffe de la table	Rayonnement
Couleur	Noir
Largeur (mm)	590
Profondeur (mm)	520
Hauteur d'encastrement (mm)	38
Largeur d'encastrement (mm)	560
Profondeur d'encastrement (mm)	490
Cordon fourni (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	6000
Tension(Volts)	220-240
Gaz butane/propane:	non
Gaz homologué Corse:	non
Poids appareil brut (Kg)	8.2
Poids appareil net (Kg)	7.55
Hauteur appareil emballé (mm)	118
Largeur appareil emballé (mm)	678
Profondeur appareil emballé (mm)	600
Fabriqué en	Roumanie
Code EAN	7332543499472
Product Partner Code	All Open