



PROCHAINEMENT

Keren

Panneau rayonnant nouvelle génération
éco-conçu auto-programmable
avec optimiseur intégré



Garantie 3 ans



Sans
entretien



Chaleur
douce



Régulation
PID



Économies
garanties

Chauffage électrique

Panneaux rayonnants intelligents



Les + produits

- + Chaleur douce rayonnée, uniforme et confort optimal.
- + Lignes épurées, effet aérien grâce à un design de rupture.
- + Eco-conçu et fabriqué sur notre site de Pont-Evêque (dpt38) : construction innovante pour marier formes et parfaite industrialisation, flux d'air et mesure de température optimisés.
- + Boîtier de régulation avec détecteur intégré, interchangeable sans démontage.
- + Emballage 100% recyclable composé de carton (zéro plastique, zéro polystyrène) et de ouate de cellulose.
- + Commandes digitales verrouillables en partie supérieure, grand écran rétro éclairé.
- + **Pack Ecosens** : Détection de présence/d'absence, Programmation sur la semaine automatique par auto-apprentissage ou manuelle, double fonction d'optimisation.
- + Détection d'ouverture de fenêtre, jauge et indication de consommation d'énergie, limitation de température, verrouillage clavier et par code PIN.

Caractéristiques techniques

- Carrosserie bi teinte en tôle acier peinture époxy, finition blanc satiné ou gris anthracite en face avant et gris foncé en partie arrière.
- Fixation sur console murale verrouillable en acier servant de gabarit de perçage.
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par triac.
- Sauvegarde permanente des réglages et de la programmation, sauvegarde de 16h de la date et heure courantes.
- Sécurité anti-surchauffe.
- Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- Fabriqué en France sur site certifié NF.
- IP24, classe II.



Références		Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs** (mm)
Versions blanches	Versions anthracites				
RPG050H1	RPG050HAN1	500	470	450	95
RPG075H1	RPG075HAN1	750	470	547	95
RPG100H1	RPG100HAN1	1000	470	618	95
RPG125H1	RPG125HAN1	1250	470	763	95
RPG150H1	RPG150HAN1	1500	470	838	95
RPG175H1	RPG175HAN1	1750	470	993	95
RPG200H1	RPG200HAN1	2000	470	1058	95

* Pour obtenir la profondeur de Keren posé, ajouter 35 mm à la valeur de sa profondeur.



Aide aux malvoyants



Sécurité enfants

