

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Exiway Light Bloc de secours Habitation IP42 SATI

OVA59210

**Statut commercial : Commercialisé**

### Principales

<b>Gamme</b>	Exiway
<b>Nom du produit</b>	Exiway Light
<b>Type de produit ou équipement</b>	Bloc autonome d'éclairage de secours
<b>Application</b>	Anti-panic lighting
<b>Fonction</b>	Autotestable Habitation
<b>Alimentation</b>	Maintenu Non maintenu
<b>Nombre de batteries</b>	1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Source lumineuse</b>	9 x DEL integral 0,3 W
<b>Distance de visibilité</b>	20 m
<b>Couleur de la source lumineuse</b>	Neutre
<b>Type de couvercle</b>	Logement complet
<b>Information additionnelle du système d'installation</b>	Branchement 2 fils Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement

### Complémentaires

<b>Type de commande</b>	Contrôle à distance 1 bouton poussoir
<b>[Ue] tension assignée d'emploi</b>	230 V CA 50/60 Hz
<b>Puissance consommée en VA</b>	1,8 VA non maintenu
<b>Puissance consommée en W</b>	0,7 W non maintenu
<b>Classe d'isolation électrique</b>	Classe II
<b>Durée de vie des LED</b>	100000 H
<b>Test de fonctionnement</b>	Test automatique périodique fonctionnel et de durée
<b>Autonomie</b>	5 h
<b>Temps de charge</b>	12 H
<b>Flux lumineux</b>	Condition d'urgence: 15 lm for 5 h
<b>Indication de tension</b>	LED
<b>Fonction de signalisation</b>	État de la batterie

Montage de l'appareil	Saillie mural Saillie plafond
Matière	Plastique auto-extinguible
Hauteur	112 mm
Profondeur	32 mm
Largeur	229 mm
Poids du produit	0,34 kg

## Environnement

Degré de protection IP	IP42
Tenue aux chocs IK	IK09
Certifications du produit	CE LCIE
Température de fonctionnement	0...40 °C
Normes	NF C 71-820 NF C 71-801 NF EN 60598-1 NF EN 60598-2-22

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	380 g
Hauteur de l'emballage 1	11,7 cm
Largeur de l'emballage 1	4,3 cm
Longueur de l'emballage 1	23,2 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Poids de l'emballage 2	7,281 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

# Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---