

Chauffage électrique

Radiateurs électriques à fluide caloporteur



Pilotable par la voix grâce à MYNEOMITIS

Voir catalogue page 5

works with the Google Assistant

Compatible avec Alexa d'Amazon

Connectable à internet

Grâce à myneo link

Voir catalogue page 110



Calianthys EcoSens

Chaleur douce, performance et économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes du Pack Innovation EcoSens



Les + produits

- + Disponible également en gris anthracite, cette finition très tendance et contemporaine s'harmonisera à la perfection dans une pièce à vireau design épuré.
- + 2 pattes de fixation brevetées, installation simple et rapide dans le neuf comme en rénovation.
- + Habillage décoratif gauche de faible largeur pour une finition soignée et discrète.
- + Auto-programmable avec double fonction d'optimisation.
- + Pack Innovation EcoSens : confort, performance, économies d'énergie.
- + Le confort d'un chauffage central eau chaude, sans l'entretien.
- + Régulation PID, température stable et précise, économies d'énergie.
- + Double sécurité enfants.
- + Qualité d'air intérieur préservée : n'assèche pas l'air de la pièce et limite le déplacement de poussière.



Garantie 3 ans



Garantie 10 ans sur le corps de chauffe



Sans entretien



Chaleur douce



Régulation PID



Économies garanties



Calianthys EcoSens sur le web



Vidéos tutos
YouTube disponibles



Pack Innovation
EcoSens



2 fixations
brevetées



Aide aux malvoyants



Sécurité
enfants

En quelques lignes

Calianthys EcoSens est un concentré de technologies mises au service de votre confort et de la baisse de vos consommations tout en vous simplifiant la vie. Intuitives, les commandes sont placées en partie haute, associées à un afficheur rétro-éclairé blanc garantissant une parfaite lisibilité des informations et protégées par un couvercle translucide. Auto-programmables, Calianthys EcoSens s'adapte automatiquement à votre rythme de vie en anticipant vos besoins de Confort et en générant un maximum d'économies. Grâce à la double fonction d'optimisation, vous avez le choix d'optimiser votre programmation en privilégiant Confort ou Économies.

Dans le neuf ou la rénovation, Calianthys EcoSens est aussi conseillé pour les logements locatifs sociaux et privés grâce à la détection d'occupation et aux fonctions verrouillables.



Fonctionnalités

- ▮ Fonctions mise en marche/veille du chauffage.
- ▮ Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel.
- ▮ Pack Innovation EcoSens, économies d'énergie (voir catalogue pages 10 et 11) en plus des fonctionnalités du Pack + :
 - Détection automatique de présence/d'absence.
 - Programmation automatique avec auto-apprentissage.
 - Double fonction d'optimisation.
- ▮ Sauvegarde permanente des réglages et de la programmation, sauvegarde de 16h de la date et heure courantes.
- ▮ En option : Fixation au sol possible grâce aux consoles à pieds verrouillables (voir catalogue page 170).



Voir la notice
interactive vocale

NOUVEAU !

Une finition soignée pour vos radiateurs grâce à l'habillage décoratif



Caractéristiques techniques

- ▮ Corps de chauffe en alliage d'aluminium, peinture époxy, finition blanche ou anthracite.
- ▮ Fluide caloporteur (huile minérale) haute performance, très faible viscosité à froid, sans additif organique (imputrescible), résistant à l'oxydation et d'excellente conductivité thermique : longévité accrue, sans entretien.
- ▮ Sécurité anti-basculement : fixation sur double consoles murales en acier peint, à verrouillage automatique breveté, rapidité et simplicité d'installation, performance physique et mécanique, résistance hautes températures.
- ▮ Gabarit de perçage fourni.
- ▮ Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par triac.
- ▮ Sécurité anti-surchauffe.
- ▮ Fil pilote 6 ordres arrêté (veille), Hors-gel, Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Éco compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- ▮ Sauvegarde en cas de coupure de l'alimentation secteur :
 - Ensemble des réglages, programmation : sauvegarde permanente.
 - Heure et date courantes : réserve de marche de 16h typiques.
- ▮ Fabriqué en France sur site certifié NF.
- ▮ NF Électricité Performance*** IP24, classe II.
- ▮ Normes :



CEM	Basse tension	RoHS
EN55014-1 ; EN55014-2 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3	EN60335-1 ; EN60335-2-30 ; EN62233	EN IEC 63000

Références	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Nombre d'éléments	Poids bruts (Kg)
Version blanche						
RFLB060AME14	600	580	498	80	5	12,7
RFLB075AME14	750	580	578	80	6	14,2
RFLB100AME14	1000	580	658	80	7	16,1
RFLB125AME14	1250	580	818	80	9	20,1
RFLB150AME14	1500	580	898	80	10	22,4
RFLB200AME14	2000	580	1138	80	13	28,1
Version anthracite						
RFLB060AMEAN14	600	580	498	80	5	12,7
RFLB075AMEAN14	750	580	578	80	6	14,2
RFLB100AMEAN14	1000	580	658	80	7	16,1
RFLB125AMEAN14	1250	580	818	80	9	20,1
RFLB150AMEAN14	1500	580	898	80	10	22,4
RFLB200AMEAN14	2000	580	1138	80	13	28,1

* Pour obtenir la profondeur de Calianthys EcoSens posé, ajouter 30 mm à la valeur de sa profondeur.

