

Chauffage électrique

Radiateurs électriques à fluide caloporteur



Pilotable par la voix grâce à MYNEOMITIS

Voir catalogue page 5

works with the Google Assistant

Compatible avec Alexa d'Amazon

Connectable à internet

Grâce à myneo link

Voir catalogue page 110



Calianthys Vertical EcoSens

Faible encombrement pour espace optimisé, chaleur douce, performance et économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes du Pack Innovation EcoSens



Les + produits

- + De faible largeur, Calianthys Vertical EcoSens s'intégrera dans les pièces à vivre en laissant un maximum d'espace pour l'ameublement et la décoration.
- + Disponible également en gris anthracite, cette finition très tendance et contemporaine s'harmonisera à la perfection dans une pièce à vivre au design épuré.
- + Installation simple et rapide dans le neuf comme en rénovation.
- + Auto-programmable avec double fonction d'optimisation.
- + Pack Innovation EcoSens : confort, performance, économies d'énergie.
- + Le confort d'un chauffage central eau chaude, sans l'entretien.
- + Régulation PID, température stable et précise, économies d'énergie.
- + Double sécurité enfants.
- + Qualité d'air intérieur préservée : n'assèche pas l'air de la pièce et limite le déplacement de poussière.



Garantie 3 ans



Garantie 10 ans sur le corps de chauffe



Sans entretien



Chaleur douce



Régulation PID



Économies garanties



Calianthys Vertical EcoSens sur le web



Vidéos tutos
YouTube disponibles



Pack Innovation
EcoSens



2 fixations
brevetées



Aide aux malvoyants



Sécurité
enfants

En quelques lignes

Calianthys Vertical EcoSens est un concentré de technologies mises au service de votre confort et de la baisse de vos consommations tout en vous simplifiant la vie. De faible largeur, il s'intégrera aisément dans les pièces à vivre en laissant un maximum d'espace pour l'ameublement et la décoration de votre intérieur. Intuitives, les commandes sont placées en partie haute, associées à un afficheur rétro-éclairé blanc garantissant une parfaite lisibilité des informations. Auto-programmable, Calianthys Vertical EcoSens s'adaptera automatiquement à votre rythme de vie en anticipant vos besoins de Confort et en générant un maximum d'économies. Grâce à la double fonction d'optimisation, vous avez le choix d'optimiser votre programmation en privilégiant Confort ou Économies. Dans le neuf ou la rénovation, Calianthys Vertical EcoSens est aussi conseillé pour les logements locatifs sociaux et privés grâce à la détection d'occupation et aux fonctions verrouillables.



ECO
design

Fonctionnalités

- Fonctions mise en marche/veille du chauffage.
- Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel.
- Pack Innovation EcoSens, économies d'énergie (voir catalogue pages 10 et 11) en plus des fonctionnalités du Pack + :
 - Détection automatique de présence/d'absence.
 - Programmation automatique avec auto-apprentissage.
 - Double fonction d'optimisation.
- Sauvegarde permanente des réglages et de la programmation, sauvegarde de 16h de la date et heure courantes.



Caractéristiques techniques

- Corps de chauffe en alliage d'aluminium, peinture époxy, finition blanche ou anthracite.
- Fluide caloporteur (huile minérale) haute performance, très faible viscosité à froid, sans additif organique (imputrescible), résistant à l'oxydation et d'excellente conductivité thermique : longévité accrue, sans entretien.
- Sécurité anti-basculement : fixation sur double consoles murales en acier, verrouillables.
- Gabarit de perçage fourni.
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par triac.
- Sécurité anti-surchauffe.
- Fil pilote 6 ordres arrêt (veille), Hors-gel, Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Éco compatible avec les gestionnaires d'énergie.

- Sauvegarde en cas de coupure de l'alimentation secteur :
 - Ensemble des réglages, programmation : sauvegarde permanente.
 - Heure et date courantes : réserve de marche de 16h typiques.
- Fabriqué en France sur site certifié NF.
- NF Électricité (version blanche), IP24, classe II.
- Normes :



CEM	Basse tension	RoHS
EN55014-1 ; EN55014-2 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3	EN60335-1 ; EN60335-2-30 ; EN62233	EN IEC 63000

Références	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Nombre d'éléments	Poids bruts (Kg)
Version blanche						
RFLB100VE14	1000	1690	330	95	3	20,5
RFLB150VE14	1500	1690	410	95	4	24,7
RFLB200VE14	2000	1690	490	95	5	27,9
Version anthracite						
RFLB100VEAN14	1000	1690	330	95	3	20,5
RFLB150VEAN14	1500	1690	410	95	4	24,7
RFLB200VEAN14	2000	1690	490	95	5	27,9

* Pour obtenir la profondeur de Calianthys Vertical EcoSens posé, ajouter 40 mm à la valeur de sa profondeur.

