

Chauffage électrique

Panneaux rayonnants

Pilotable par la voix grâce à MYNEOMITIS
Voir catalogue page 5

works with the Google Assistant

Compatible avec Alexa d'Amazon

Connectable à internet
Grâce à myneo link
Voir catalogue page 110



Inthys

Chaleur rayonnée, faible encombrement pour espace optimisé, performance et économies d'énergie grâce au Pack + de fonctionnalités innovantes

Les + produits

- + De faible largeur (450mm), la version verticale s'intégrera dans les pièces à vivre en laissant un maximum d'espace pour l'ameublement et la décoration.
- + Installation simple et rapide dans le neuf comme en rénovation.
- + Pack + : confort, performances et économies d'énergie.
- + Chaleur douce rayonnée, uniforme et confort optimal.
- + Régulation PID, température stable et précise, économies d'énergie.
- + Double sécurité enfants.
- + Qualité d'air intérieur préservée : n'assèche pas l'air de la pièce et limite le déplacement de poussière.



Garantie 3 ans



Sans entretien




Chaleur douce



Régulation PID



Économies garanties



Inthys sur le web



En quelques lignes

Grâce à son design sobre, exclusif et innovant, Inthys s'intègre à tous les types d'intérieurs. Douceur des contours, les angles sont arrondis. La version verticale a spécialement été conçue pour répondre aux contraintes d'agencement. De faible largeur, Inthys Vertical s'intégrera aisément dans les pièces à vivre en laissant un maximum d'espace pour l'ameublement et la décoration de votre intérieur.

Intuitives, les commandes sont placées en partie haute et sont associées à un afficheur rétro-éclairé blanc garantissant une parfaite lisibilité des informations. La sécurité enfants est intégrée aux commandes, aucune modification involontaire n'est possible quand le verrouillage clavier est actif. Son diffuseur à grande surface d'émission répartit la chaleur uniformément dans la pièce et préserve la qualité de l'air, la sensation de chaleur est agréable.

Dans le neuf ou la rénovation, Inthys est aussi conseillé pour les logements locatifs sociaux et privés grâce aux fonctions verrouillables.



ECO
design

Fonctionnalités

- Fonctions mise en marche/veille du chauffage.
- Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel.
- Pack +** : Jauge et indication de consommation d'énergie, détection automatique d'ouverture de fenêtre, programmation hebdomadaire et journalière, limitation de températures, sécurité logements locatifs, verrouillage par code PIN, verrouillage clavier.
- Sauvegarde permanente des réglages et de la programmation, sauvegarde de 16h de la date et heure courantes.**



Caractéristiques techniques

- Carrosserie en acier embouti, peinture époxy, finition blanche.
- Élément chauffant silencieux, en aluminium.
- Fixation sur console murale verrouillable en acier servant de gabarit de perçage.
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par triac.
- Limiteur de sécurité intégré protégeant l'appareil contre toute surchauffe.
- Fil pilote 6 ordres arrêt (veille), Hors-gel, Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Éco compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- Sauvegarde en cas de coupure de l'alimentation secteur :

- Ensemble des réglages, programmation : sauvegarde permanente.
- Heure et date courantes : réserve de marche de 16h typiques.



- Fabriqué sur site certifié NF.
- NF Électricité Performance ***, IP24, classe II.
- Normes :

CEM	Basse tension	RoHS
EN55014-1 ; EN55014-2 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3	EN60335-1 ; EN60335-2-30 ; EN62233	EN IEC 63000

Références	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Poids bruts (Kg)
Version horizontale					
RRYA050H14	500	450	570	88	8,1
RRYA075H14	750	450	570	88	8,1
RRYA100H14	1000	450	645	88	8,8
RRYA125H14	1250	450	790	88	10,2
RRYA150H14	1500	450	865	88	11,6
RRYA200H14	2000	450	1085	88	14
Version verticale					
RRYA100V14	1000	645	450	88	9,1
RRYA150V14	1500	865	450	88	11,5
RRYA200V14	2000	1085	450	88	14

* Pour obtenir la profondeur d'Inthys posé, ajouter 25 mm à la valeur de sa profondeur.

