

Gamme chantier

Sèche-serviettes à fluide caloporteur



Pilotable par la voix
grâce à MYNEOMITIS

Voir catalogue page 5

works with the
Google Assistant

Compatible avec
Alexa d'Amazon

Connectable
à internet

Grâce à **myneo link**

Voir catalogue page 110



Captis

Faible largeur, espace optimisé, plus d'espace pour vos serviettes, anticipe vos besoins de confort et garantit performance et économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes du Pack Innovation EcoSens



Les + produits

- + Version largeur réduite (400mm), laissant un maximum d'espace pour l'ameublement et la décoration.
- + 4 pattes de fixations brevetées, installation simple et rapide dans le neuf comme en rénovation.
- + Capteur de présence extra plat, double détection d'occupation.
- + Auto-programmable avec double fonction d'optimisation.
- + Pack Innovation EcoSens : confort, performance, économies d'énergie.
- + Boost manuel de 60min réglables, chaleur instantanée.
- + Fluide caloporteur, chaleur douce, uniforme et confort optimal.
- + Régulation PID, température stable et précise, économies d'énergie.
- + Double sécurité enfants.
- + Qualité d'air intérieur préservée : n'assèche pas l'air de la pièce et limite le déplacement de poussière.



S
P
É
C
I
A
L

C
H
A
N
T
I
E
R



Garantie
3 ans



Sans
entretien



Chaleur
douce



Régulation PID



Économies garanties



Captis
sur le web



Vidéos tutos
YouTube disponibles



Pack Innovation
EcoSens



4 fixations
brevetées



Boost



Aide aux malvoyants



Sécurité
enfants

En quelques lignes

Design sobre, son profil droit et son épaisseur réduite s'intégreront aisément dans les salles de bains en laissant un maximum d'espace pour l'ameublement et la décoration de votre intérieur. De faible largeur, Captis Slim a été spécialement conçu pour répondre aux contraintes d'agencement.

Le sèche-serviettes Captis est un concentré de technologies mises au service de votre confort et de la baisse de vos consommations tout en vous simplifiant la vie. Intuitives, les commandes sont digitales et simples d'utilisation. L'interface inclinée et l'afficheur rétro-éclairé blanc garantissent ergonomie d'utilisation et parfaite lisibilité des informations.

Auto-programmable, le sèche-serviettes Captis s'adaptera automatiquement à votre rythme de vie en anticipant vos besoins de confort et en générant un maximum d'économies. Grâce à la double fonction d'optimisation, vous avez le choix d'optimiser votre programmation en privilégiant Confort ou Économies. Le mode boost de 60 minutes réglables accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide de linge ou de serviettes humides.

Dans le neuf ou la rénovation, le sèche-serviettes Captis est aussi conseillé pour les logements locatifs sociaux et privés grâce à la détection d'occupation et aux fonctions verrouillables.



ECO
design

Fonctionnalités

- | Fonctions mise en marche/veille du chauffage.
- | Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel.
- | **Pack Innovation EcoSens**, économies d'énergie en plus des fonctionnalités du Pack + :
 - Détection automatique de présence/d'absence.
 - Programmation automatique avec auto-apprentissage.
 - Double fonction d'optimisation.
- | **Boost** : de 60 minutes réglables jusqu'à 90 minutes, le Boost accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide de linge ou de serviettes humides.
- | **Sauvegarde permanente des réglages et de la programmation, sauvegarde de 16h de la date et heure courante.**
- | **En option** : patères de suspension transparentes et amovibles pour peignoirs et serviettes.

Télécommande radio ou infrarouge en option
(voir catalogue page 19)



Caractéristiques techniques

- | Corps de chauffe en acier recouvert de peinture époxy blanche résistant à l'humidité.
- | Collecteurs en forme de D, tubes droits de 22 mm diamètre.
- | **4 pattes de fixation murale brevetées, simples et rapides à installer : réglables en profondeur, double verrouillage, résistance hautes températures, performances physiques et mécaniques.**
- | Fluide caloporteur : eau glycolée de haute qualité, protection Hors-gel -20°C, à PH neutre.
- | Gabarit de perçage fourni.
- | Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par relais + triac.
- | Thermoplongeur équipé d'une double sécurité anti-surchauffe thermostat + thermofusible.
- | Fil pilote 6 ordres arrêt (veille), Hors-gel, Confort, Confort -1°C, Confort -2°C,

Éco compatible avec les gestionnaires d'énergie.

- | Sauvegarde en cas de coupure de l'alimentation secteur :
 - Ensemble des réglages, programmation : sauvegarde permanente.
 - Heure et date courantes : réserve de marche de 16h typiques.
- | Fabriqué en France sur site certifié NF.
- | NF Electricité Performance *** , IP44, classe II.
- | Normes :



ELECTRICITE PERFORMANCE



RED Sécurité	RED CEM	RED radio	RoHS
EN60335-1 ; EN60335-2-30 ; EN60335-2-43 ; EN62233	ETSI EN301489-3 ; ETSI EN301489-1	EN300440	EN IEC 63000

Référence	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur* (mm)	Répartition des tubes	Poid brut (Kg)
Captis						
RSEF050E1	500	945	508	39	8/4/4	12,4
RSEF070E1	700	1323	508	39	10/5/4/4	16,8
Captis Slim						
RSEF030SE1	300	735	400	39	5/3/3	8,1
RSEF050SE1	500	1155	400	39	7/4/4/4	13,4

* Pour obtenir la profondeur du sèche-serviettes Captis posé, ajouter environ 53 à 66 mm à la valeur de sa profondeur.