

Start Wtpf Slim G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300lm 840

Code article 0046427

SYLVANIA

Données générales

| | |
|---|--|
| Nom du produit | Start Wtpf Slim G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300lm 840 |
| Technologie | LED |
| Culot | N/A |
| Caisson | Polycarbonate |
| Montage | Installation en saillie au plafond, Installation en saillie au mur |
| Built in presence detector | NONE |
| Application générale | Logistique & Industrie |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25°C...+50°C |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| Classe ETIM | EC002892 |
| E-number FI | 4357161 |
| Garantie | 5 ans |

Données optiques

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux (lm) | 7300 |
| Efficacité lm/W | 139 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc neutre |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM5 |
| Angle de faisceau (°) | 120 |
| Type de distribution | Symétrique |
| Groupe de risques photobiologiques | RG0 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|-----------------------------|
| Puissance (W) | 52.5 |
| Alimentation/Tension secteur - min (V) | 220.0 |
| Alimentation/Tension secteur - max (V) | 240.0 |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.9 |
| Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation) | 20 |
| Protection électrique | Classe 2 |
| Type d'appareillage | Driver LED courant constant |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >50000 |
| Dimmable | Yes with restrictions |
| Gestion | Other |
| Courant driver (mA) | 300 |
| Courant d'appel (A) | 27 |
| Durée du courant d'appel (µs) | 260 |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues | C |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Niveau de scintillement LED | Très bas (5% ou moins) |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A C | 19 |
| Max. luminaires par disjoncteur 13A C | 24 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C | 30 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C | 38 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A B | 11 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 13A B | 14 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B | 18 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A B | 22 |
| Section de câble d'alimentation (mm ²) - max | 1.5 |

Durée de vie

| | |
|--------------------------------|--------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 100000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B50 | 100000 |

Start Wtpf Slim G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300lm 840

Code article 0046427

SYLVANIA

Données physiques

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Couleur du corps | RAL 7035 - Gris clair |
| Indice de protection IP | IP66 |
| Indice de protection IK | IK08 |
| Finition du diffuseur | Opale |
| Matériau du diffuseur | Polycarbonate |
| Longueur (mm) | 1540 |
| Largeur (mm) | 70 |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 73 |
| Poids (kg) | 1.534 |

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Code EAN | 5410288464275 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 154.7 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 7.9 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 7.6 |
| DUN14 (extérieur) | 15410288464272 |
| unités par emballage extérieur | 6 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 156.2 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 17.3 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 26.3 |

Sécurité

| | |
|---|--------|
| Test au fil incandescent | 850 |
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -25-50 |