

OSIS 2 PLUS**TR43930****OSIS 2 PLUS 40W 5250Lm 60°**

Projecteur pour éclairage d'accentuation.
 Adaptateur pour Track III SURFACE.
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	145 mm

PHYSIQUE





Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

FICHE TECHNIQUE

RAILS & PROJECTEURS
3 ALLUMAGES

INDIGO

LIGHTING

 indigo.lighting
 /Indigo.Luminaires
 Indigo Lighting
 @indigoighting

OSIS 2 PLUS

TR43930

OSIS 2 PLUS 40W 5250Lm 60°

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	5250 lm
	3425 lm 4000 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	100 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 28

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineaire	40 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373372307
----------	---------------