

Chauffage électrique

Radiateurs décoratifs



Pilotable par la voix
grâce à MYNEOMITIS
Voir catalogue page 5

 works with the
Google Assistant

Compatible avec
Alexa d'Amazon

Connectable à internet
Grâce à *myneo link*
Voir catalogue page 110



Stélhys *Design*

Finition ardoise

Plus qu'un radiateur, un objet d'exception pour la décoration d'intérieur, élégance, design contemporain et confort associés à la performance

Les + produits

- + Chaleur douce rayonnée rapide et directe, répartie uniformément sur une grande surface de chauffe pour un confort optimal.
- + Design ultra plat, fin et haut de gamme, performance et élégance d'un radiateur décoratif, disponible dans plusieurs finitions.
- + De faible largeur (450mm ou 600mm) et seulement 5cm* de profondeur une fois installé, Stélhys Design s'intégrera dans les pièces à vivre en laissant un maximum d'espace pour l'ameublement et la décoration.
- + Adaptable aux différentes pièces de la maison, il peut également être installé en salle de bains.
- + Très résistant grâce à son corps de chauffe en verre trempé de sécurité de 4mm d'épaisseur offrant une résistance mécanique supérieure à un verre classique.
- + Pilotable à distance, à mi-hauteur, grâce à la télécommande digitale radio fournie.
- + Programmation hebdomadaire et journalière intégrée : la bonne température au bon moment, un confort adapté à votre rythme de vie tout en réduisant votre facture énergétique !
- + Pack + : confort, performances et économies d'énergie.



Garantie
3 ans



Sans
entretien



Chaleur
douce



Régulation PID



Économies garanties



Stélhys *Design*
sur le web



Pack +



Boost



Sécurité enfants



Aide aux malvoyants

En quelques lignes

Design haut de gamme, la douceur et la sobriété du radiateur extra plat et lisse permettent à Stélhys Design de s'intégrer à la perfection dans les pièces à vivre et salle de bains les plus raffinées. Le récepteur est fixé derrière le radiateur décoratif pour préserver l'esthétique du produit.

De faible largeur, il s'intégrera dans les pièces en laissant un maximum d'espace pour l'ameublement et la décoration.

La télécommande digitale radio fournie dispose d'un écran de grande dimensions rétro-éclairé blanc pour faciliter l'accès aux réglages et leur visualisation. Le réglage est simple, direct et intuitif.



Télécommande digitale radio fournie (voir page 46)

Possibilité de piloter jusqu'à 5 radiateurs décoratifs électriques par télécommande.

Fonctionnalités

- ! Fonctions mise en marche/veille du chauffage.
- ! Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel.
- ! **Pack +** : Jauge et indication de consommation d'énergie, détection automatique d'ouverture de fenêtre, programmation hebdomadaire et journalière, limitation de températures, sécurité logements locatifs, verrouillage par code PIN, verrouillage clavier.
- ! **Double fonction d'optimisation** : vous avez le choix d'optimiser votre programmation en privilégiant Confort ou Économies.
- ! **Boost** : de 60 minutes réglables jusqu'à 90 minutes, le Boost accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide de linge ou de serviettes humides.
- ! **Sauvegarde permanente des réglages.**



Barre porte serviettes chromée en option



Possibilité de monter jusqu'à 4 barres porte serviettes par radiateur décoratif vertical

Caractéristiques techniques

- ! Corps de chauffe en verre trempé de sécurité de 4mm + 4mm.
- ! Chaleur douce du rayonnement infrarouge lointain, uniforme, directe et rapide.
- ! **Sécurité anti-basculement** : double consoles murales en acier, verrouillables et invisibles une fois montées.
- ! Gabarit de perçage fourni.
- ! Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par triac.
- ! Communication bidirectionnelle entre télécommande et récepteur par transmission radio (sans fil).
- ! **Triple sécurité anti-surchauffe** :
 - Système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible.
 - Double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant : thermostat de sécurité + thermofusible.

- ! Fil pilote compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- ! Sauvegarde permanente de tous les réglages en cas de coupure de l'alimentation secteur.
- ! Fabriqué en France sur site certifié NF.
- ! CE, IP24, classe II.
- ! Normes :



CEM	Basse tension	RF	RoHS
EN301489-1 ; EN301489-3	EN60335-1 ; EN60335-2-30 ; EN62233 ; EN60335-2-43	EN300440	EN IEC 63000

Références	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Poids bruts (Kg)
DPED050V041	500	1200	450	38,5	22,5
DPED065V041	650	1200	600	38,5	25,4
DPED070V041	700	1800	450	38,5	30,1
DPED100V041	1000	1800	600	38,5	34,1

* Profondeur de l'appareil posé au mur : 53mm.

En option :

Références	Désignations
DPABAR45CA	Barre porte serviettes chromée pour radiateur décoratif de largeur 450mm
DPABAR60CA	Barre porte serviettes chromée pour radiateur décoratif de largeur 600mm

